



## Ronfleur BA9s,18-30V,sonnerie continue



Powering Business Worldwide™

**Référence  
Code**

**M22-XAM  
229025**

83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, pôle + sur X1, f = 2300 Hz

### Gamme de livraison

Gamme			RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)
Fonction de base			Equipements complémentaires
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Description			83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, pôle sur X1, f = 2300 Hz
Fonction			Continue toon, 18 - 30 V AC/DC
Collerette			Collerette titane
Utilisation pour			BA 9s socle
Connexion à SmartWire-DT			non

### Approbationen

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
Homologation NA	UL listed, CSA certified

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Operational voltage at DC			0
Type of acoustic signal			Continuous tone
Voltage type			AC/DC
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24

### CAD-Daten

Données CAO produit

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

### Plus d'informations sur les produits (liens)

#### Etude

Signification des références	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RM-Q-TITAN_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RM-Q-TITAN_F.PDF</a>
Etude	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf</a>
Exemple de commande appareils complets spécifiques	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF</a>
Formulaire de commande appareils complets spécifiques	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/FORM_F0315_Combination_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/FORM_F0315_Combination_F.PDF</a>