



Transformateur de sécurité monophasé - 230-400 V (primaire) - 12-24 V (secondaire) - 40 VA - pour câble souple de 1 à 4 mm²

Réf. 042840

<https://ecatalog.be/fr/produit/042840>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo de séc. mono 40 VA 230-400 V (pr) - 12-24 V (sec)

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 20

Code marchandise: 85043180

EAN-code: 3245060428402

Poids net: 1,016 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

construit comme un transformateur de sécurité: Oui

construit comme un transformateur d'isolement: Non

construit comme un auto-transformateur: Non

tension primaire 1: 230 V

tension primaire 2: 400 V

tension secondaire 1: 12 V

tension secondaire 2: 24 V

puissance apparente nominale: 40 VA

classe de matériau isolant selon IEC 85: B

protégé contre les courts-circuits: Non

tension de court-circuit relative uk: 15.6170156684 %

largeur: 84 mm

hauteur: 70 mm

profondeur: 98 mm

classe de protection (IP): IP2X

noyau annulaire: Non

adapté à un montage sur platine: Non

adapté à un montage sur rail: Oui

Documentation



Catalogue

Legrand 2020-2021 - p.536



PEP

Product Environmenta



Notice Produit

042840-042849.pdf



Certificat

RoHS



Formulaire de demande

Transformatoren_Form



Guide Technique

Guide technique tran



Guide Technique

Technical guide tran



Guide Technique

Guide technique tran

Images

