

---

Numéro d'article: 280-833  
Description de l'article: Borne de passage pour 4 conducteurs

---



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 100 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	1 (BORNES SUR RAIL)
sections [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
sections [AWG]	28 - 12 AWG
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®
tension de mesure EN	800 V
Tension de choc de référence	8 kV
degré de pollution	3
ampérage EN	20 A
Poids	9,016 g
Couleur	gris
Type de câblage	câblage frontal
Nombre total des postes de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	28 mm
hauteur [inch]	1,1 in
largeur [mm]	5 mm
largeur [inch]	0,197 in
profondeur [mm]	75 mm
profondeur [inch]	2,95 in

longueur de dénudage [mm]	8 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	9 mm
longueur de dénudage [inch]	0,33 in
Type de montage	TS 35



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [ mm² ]
280-833	ABS	05-HG476175/3-PDA	800	20	2,5
280-833	BV	07436/Co	800	20	2,5
280-833	CCA	NL5855	800	24	2,5
280-833	CSA	154112-1536071	600	25	28-12
280-833	DNV	E-10423	800	20	2,5
280-833	GL	17295-00HH	800	24	2,5
280-833	KEMA	2082859.07	800	24	2,5
280-833	LR	91/20112(E6)	800	20	2,5
280-833	PRS	TE/1718/880590/08	800	24	2,5
280-833	RMR	11130002	800	20	2,5
280-833	UR	E45172	600	20	28-12

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées