

jonctions thermorétractables avec connecteurs à visser

91-AHSC-x

utilisation

Les jonctions de la série 91AHSC permettent un raccordement simple, rapide et sûr de tous les câbles synthétiques courant basse tension à isolation PVC ou PRC. Ces jonctions peuvent être utilisées dans des installations intérieures ou extérieures, tant souterraines qu'en air libre.

caractéristiques

- Montage simple et sûr.
- 4 références couvrant des sections allant de 3 x 1,5 mm² à 4 x 185 mm².
- 2 références couvrant des sections allant de 5 x 1,5 mm² à 5 x 35 mm²
- Aucun outil spécial n'est requis - une clef à 6 pans est fournie avec le kit.
- Résistance au vieillissement et aux produits chimiques.
- Résistance mécanique élevée.

normes d'essai

Les jonctions thermorétractables 3M répondent aux spécifications selon VDE 0278 partie 623.

composition du kit

Le kit contient 4 ou 5 manchons intérieurs et un manchon externe enduits intérieurement d'une colle thermoplastique, les connecteurs à vis, une clef à six pans, de l'abrasif et la notice d'installation.



assortiment

gamme	référence de commande	nombre de conducteurs x section	
		min. mm ²	max. mm ²
20	91-AHSC-6	3 x 1,5	4 x 6
20	91-AHSC-6/5	5 x 1,5	5 x 6
20	91-AHSC-35	3 x 6	4 x 35
20	91-AHSC-35/5	5 x 6	5 x 35
20	91-AHSC-95	3 x 50	4 x 95
20	91-AHSC-185	3 x 120	4 x 185

les articles stockés sont imprimés en gras