

# DHF 13 C

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT

RÉF. PRODUIT: 074301

Le chauffe-eau instantané DHF constitue une véritable alternative lorsque la situation de montage ou la conductibilité de l'eau rendent plus difficiles la mise en œuvre d'un chauffe-eau instantané. Le chauffe-eau instantané hydraulique avec deux allures de température au choix apporte toutes ses performances tout en exigeant peu de place. Les variations éventuelles de pression dans la tuyauterie sont largement compensées par la vanne-pilote et ceci automatiquement également.



## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à commande hydraulique

Puissance de raccordement 13,2 kW

Deux allures de température et de puissance à choisir

Production d'eau chaude sanitaire à raison de 6,7 l/min

Dimensions compactes

Montage dans la douche possible

Convient à l'eau peu calcaire



Type	DHF 12 C1	DHF 13 C	DHF 13 C3
Réf. à commander	182137	074301	185708
Puissance nominale	13,2 kW	13,2 kW	13,2 kW
Profondeur	130 mm	130 mm	130 mm
Hauteur	370 mm	370 mm	370 mm
Largeur	220 mm	220 mm	220 mm

## Caractéristiques techniques

Puissance nominale	13,2 kW	13,2 kW	13,2 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	3/PE	3/PE
Courant nominal	57,3 A	19,5 A	33 A
Protection (électrique)	60 A	20 A	35 A
Tension nominale	220/230 V	400 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Raccord hydraulique	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Poids	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg



Type	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Réf. à commander	074302	074303	074304
Puissance nominale	15 kW	18 kW	21 kW
Profondeur	130 mm	130 mm	130 mm
Hauteur	370 mm	370 mm	370 mm
Largeur	220 mm	220 mm	220 mm

#### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	15 kW	18 kW	21 kW
Raccordement secteur	3/PE	3/PE	3/PE
Courant nominal	21,7 A	26 A	30,4 A
Protection (électrique)	25 A	32 A	32 A
Tension nominale	400 V	400 V	400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Raccord hydraulique	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Poids	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg



Type	DHF 24 C
Réf. à commander	074305
Puissance nominale	24 kW
Profondeur	130 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	220 mm

#### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	24 kW
Raccordement secteur	3/PE
Courant nominal	34,2 A
Protection (électrique)	35 A
Tension nominale	400 V
Fréquence	50/60 Hz
Raccord hydraulique	G 1/2 A
Classe d'efficacité énergétique	B
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP24
Poids	4,1 kg

T = 141 mm par le bouton de commande

### **Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

### **Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.