

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCY18

levier roul. thermoplast ZCY pr comm. fin  
course – 25..70C – mvt rotatif



### Principales

Gamme de produits	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCY
Compatibilité produit	XCKP XCKD XCMD XCKT
Tête à associer	ZCE05 ZCE01
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Voies	20/36 mm pour XCMD 24/40 mm pour XCKD 24/40 mm pour XCKP 24/40 mm pour XCKT
Type d'approche	Approche latérale

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	13,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	135 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	150
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm

Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,305 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------