

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 13173

## coffret Kaedra - universel porte opaque - 448 x 610 mm



### Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou de composant	Coffret résistant intempéries
Type de coffret	Boîtier polyvalent
Description châssis	Perforé

### Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Opaque Réversible
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Coffret: gris clair (RAL 7035)
Pays ciblé	France

### Environnement

Normes	IEC 670 IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 60529
Tenue au feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	62,000 cm
Largeur de l'emballage 1	46,800 cm
Longueur de l'emballage 1	16,800 cm
Poids de l'emballage 1	3,110 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	19
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	71,090 kg

## Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------