



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6

Brûleur halogène basse tension offrant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans un réflecteur aluminium avec couvercle anti-éblouissement céramique. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Données du produit


Caractéristiques générales		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	
Culot	G53 [G53]	Facteur de puissance (nom.)	1
Code Philips	14739	Tension (nom.)	12 V
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Gestion et gradation	
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h	Intensité réglable	Oui
Cycle d'allumage	16000X	Normes et recommandations	
Photométries et Colorimétries		Classe énergétique	B
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	48 kWh
Flux lumineux (nominal) (nom.)	640 lm	Conditions techniques luminaires	
Intensité lumineuse (max.)	5300 cd	Température de l'ampoule (max.)	900 °C
Angle du faisceau nominale	24 °	Température culot (max.)	350 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Données logistiques	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	Code de produit complet	871150041107510
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %	Désignation Produit	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6
Flux dans un cône de 90°	640 lm	Code barre produit (EAN)	8711500411075
Caractéristiques électriques		Code de commande	41107510
Puissance (valeur nominale)	45.0 W		
Courant lampe (nom.)	3.8 A		
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s		

MASTERLine 111

Local Code	14739
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	924058717161

Poids net (pièce)	0,054 kg
-------------------	----------

Schéma dimensionnel



ML 111 14739 45W G53 12V 24D

Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Données photométriques

