



Principales

Statut commercial	Disponible à la vente
Gamme	Linery
Nom du produit	BS
Type de produit ou de composant	Barre cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Jeu de 4

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Prisma - P Prisma - G
Position du jeu de barre	Arrière
Sens d'installation	Verticale
Description de l'installation	Gaine à fixation murale : 300 mm Gaine au sol : 300 mm Coffret mural : 600 mm Coffret posé au sol : 600 mm Armoire : 650 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) pour 225 mm entr'axe supports (arrière position) 25 kA (0.6 s) pour 300 mm entr'axe supports (échelonné position) 20 kA (1 s) pour 300 mm entr'axe supports 15 kA (1 s) pour 450 mm entr'axe supports
[Ipk] courant assigné de crête admissible	55 kA
Section du jeu de barre	32 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Type de connexion avec le jeu de barre	Trou fileté M6
Pas de raccordement	Connexion tous les 25 mm
Épaisseur du support	5 mm

Environnement

Normes	EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA KEMA

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric Déclaration de conformité
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Available Télécharger Profil Environnemental De Produit
Instructions de fin de vie du produit	Need no specific recycling operations