



### Principales

Nom système du panneau BT	Prisma Plus System P
Type de produit ou de composant	Jeu de barre Linergy 630 A
Description du jeu de barre	Linergy
Information complémentaire	Peut être utilisé comme conducteur PEvertical Fourni avec une butée pour le support inférieur

### Complémentaires

Type de coffret dédié	Armoire
Destination du produit	Pour structure si utilisation de support
Position du jeu de barre	Latéral Arrière
Installation direction	Vertical
Courant admissible	530 A > IP31 à 45 °C 550 A ≤ IP31 à 50 °C 550 A > IP31 à 40 °C 590 A ≤ IP31 à 45 °C 590 A > IP31 à 35 °C 630 A ≤ IP31 à 40 °C 630 A > IP31 à 30 °C 680 A ≤ IP31 à 35 °C 680 A > IP31 à 25 °C 710 A ≤ IP31 à 30 °C 750 A ≤ IP31 à 25 °C
Nombre de supports nécessaires	3 supports ≤ 25 kA/1 s en utilisant une barre de bus latérale
Longueur	1670 mm

### Environnement

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.