

Principales

Nom système du panneau BT	Prisma Plus System P
Type de produit ou de composant	Ossature
Application spécifique du produit	Caisson de câble ou d'appareillage
Information complémentaire	Peut être juxtaposé et dos à dos

Complémentaires

Type de coffret dédié	Armoire
Largeur du coffret/armoire en mm	400 mm
Profondeur	400 mm
Hauteur	2000 mm
Destination du produit	Pour coffret d'intérieur
Composition du kit	2 cadres 4 traverses Matériel de montage Kit de juxtaposition
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	187 kA
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	85 kA/1 s
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Matière	Tôle d'acier
Couleur	Blanc
Codecouleur	RAL 9001
Options couleur spéciale	Oui

Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec panneaux de protection IP30 y compris une porte ou un cadre de protection IP31 avec panneaux de protection y compris une porte avec joint IP55 avec panneaux de protection IP55
Degré de protection IK	IK07 avec cadre de protection IK08 avec porte IP30 IK10 avec porte IP55
Normes	EN/IEC 50298 EN/IEC 60439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy polyester polymérisée à chaud