



Principales

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom système du panneau BT | Prisma Plus System G |
| Type de produit ou de composant | Porte simple équipée d'une poignée et d'une serrure (clé 405) |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Type de coffret dédié | Coffret mural |
| Largeur du coffret/armoire en mm | 600 mm |
| Type de face avant | Porte simple |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible |
| Destination du produit | Pour un boîtier monté sur la paroi |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 33 |
| Hauteur | 1650 mm |
| Couleur | Blanc |
| Codecouleur | RAL 9001 |
| Options couleur spéciale | Oui |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP55 |
|------------------------|------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.