
Numéro d'article: 769-237

Description de l'article: Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche selon EN 60715



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 100 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	18 (SYSTEME X-COM)
sections [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
sections [AWG]	28 - 12 AWG
Poids	6,913 g
Couleur	vert-jaune
Type de câblage	câblage frontal
Nombre total des postes de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	28,5 mm
hauteur [inch]	1,12 in
largeur [mm]	5 mm
largeur [inch]	0,197 in
profondeur [mm]	52,5 mm
profondeur [inch]	2,07 in
longueur de dénudage [mm]	8 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	9 mm
longueur de dénudage [inch]	0,33 in
Type de montage	TS 35



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]	Diamètre [mm²]
769-237	ABS	05-HG476175/3-PDA		4
769-237	CSA	154112-1101144		28-12
769-237	KEMA	2028601.01		4
769-237	LR	91/20112(E6)		4
769-237	RMR	11130002		4
769-237	UR	E45171		16-12
769-237	UR	E45172		28-12

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées