Legrand Group Belgium Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem Tel: (+32) 02 719 17 11 - Fax: (+32) 02 719 17 00

Eclairage de sécurité SATI - luminaire d'ambiance - non-permanent - IP 42 - IK 04 - Classe II

Réf. 062565

https://ecataleg.be/fr/produit/062565

Caractéristiques

Description de facturation: Eclairage de sécurité SATI Lum. d'amb. non-permanent
Serie: Sati
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 98

Code marchandise: 94056020
EAN-code: 3414971404915
Poids net: 0,536 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

type de montage: montage en saillie/encastrement
fonction: Éclairage/marquage d'itinéraire de secours
adapté au type de marquage: autre
Avec pictogramme: Non
installation de surveillance: auto-test automatique
type de commutation: mode veille
avec raccordement à un télérupteur: Non
alimentation: décentralisé (batterie individuelle)
état des accus: NiMh
source lumineuse: LED non interchangeable
avec source lumineuse: Oui
douille: autre
nombre de têtes de luminaire: 1

matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: blanc
matériau du couvercle: plastique transparent
type de tension: CA
tension nominale: 207 - 253 V
Courant nominal à LED à courant constant: 5 - 6 mA
appareil: appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe: A++, A+, A (LED)
Durée de vie L70/B50 à 25 °C: 336000 h
Durée de vie L80/B10 à 25 °C: 148000 h
classe de protection (IP): IP43

Résistance aux chocs: IK07
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
puissance du système: 4 W
flux lumineux efficace: 400 lm
Sensibilité en mode veille: 3 lm
température de couleur: 5600 - 5700 K
distance de reconnaissance: 15 m
Durée de fonctionnement nominale: 1 h
largeur: 125 mm
hauteur/profondeur: 45 mm
longueur: 225 mm
largeur de montage: 160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement: 55 mm
longueur d'encastrement: 275 mm
nombre de pôles: 4
section de conducteur: 2.5 mm²
type de raccordement: autre

Documentation

Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1225

Fiche Technique
F01179FR-00.pdf

Notice Produit
LA00314AA.pdf

Certificat
RoHS

COPYRIGHT © 2021 LEGRAND

Images

COPYRIGHT © 2021 LEGRAND