


301V/.. | Ø65-70 INOX 316

Indoor | Outdoor | Ceiling IN | Ceiling IN | Downlights |
Ø65-70 INOX 316 | Ø65-70 INOX 316



Productomschrijving

inbouwspot - rond - vast - zonder transfo

Technische gegevens




Mechanisch

	Type gebruik	Interior+Exterior
	Type bevestiging	Plafond
	Afmetingen	Ø85x55 mm
	Type opening	rond
	Afmetingen opening	Ø65-70 mm
	Inbouwdiepte	65 mm
	IP-beschermingsgraad	IP20
	Type veer	S2



Elektrisch

	Voltage	~12V
	TransfoType	Zonder transfo
	Armatuurklasse	fixture class 3










Lamptype

	1x QR-CB 51 GU5,3/GX5,3 max. 50W	12V		
---	----------------------------------	-----	---	---

Opties

	S6.65/..	plasterkit
	300V.12V/..	supplement inbouwspot - waterdichte fitting

Beschikbare kleuren

	5	INOX 316	301V.5		33MX	INOX 316	301V.33MX
	5B	INOX 316	301V.5B		37X	INOX 316	301V.37X
	5BB	INOX 316	301V.5BB		63X	INOX 316	301V.63X
	31MX	INOX 316	301V.31MX		64X	INOX 316	301V.64X
	32X	INOX 316	301V.32X				