



Alimentation redressée filtrée monophasée 24 V - 230 - 400 V (primaire) - 60 W - 2,5 A - capacité des bornes d'entrée et sortie 6 mm² (câble souple)

Réf. 047022

<https://ecatalog.be/fr/produit/047022>

Caractéristiques

Description de facturation: Alim. redr. filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 60 W - 2,5 A

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 20

Code marchandise: 85043129

EAN-code: 3245060470227

Poids net: 2,49 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

type de tension d'alimentation: CA/CC

1ere tension de sortie: 24 V

courant de sortie max. 1: 2.5 A

tension de sortie ajustable: Non

valeur nominale de la tension de sortie 1: 24 V

valeur nominale du courant de sortie 1: 2.5 A

protégé contre les courts-circuits: Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 230 - 400 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz: 230 - 400 V

tension de sortie réglée: Non

puissance absorbée: 60 VA

puissance dissipée: 60 W

stabilisé: Non

largeur: 93 mm

hauteur: 121 mm

profondeur: 105 mm

adapté aux fonctions de sécurité: Oui

classe de protection (IP): IP20

finition du raccordement électrique: borne à vis

montage possible sur barres profilées: Oui

montage mural possible: Oui

adapté à un montage sur rail: Non

largeur de montage: 105 mm

montage direct possible: Oui

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.541



Notice Produit
041714-01.pdf



Notice Produit
04171402-B.pdf



Certificat
LGQBMNDZNF.pdf UL r



Certificat
RoHS

Images

