



Brilliantline Dichroïque

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre.
Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention
sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation
thermique sur l'objet.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Culot | GU5.3 [GU5.3] |
| Code Philips | 14616 |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL [toutes] |
| Code Ansi halogène | FMW |
| Durée de vie nominale (nom.) | 4000 h |
| Cycle d'allumage | 16000X |
| Photométries et Colorimétries | |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 36 ° |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 500 lm |
| Intensité lumineuse (max.) | 1400 cd |
| Angle du faisceau nominale | 36 ° |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.) | 80 % |
| Flux dans un cône de 90° | 500 lm |

| Caractéristiques électriques | |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Puissance (valeur nominale) | 35.0 W |
| Courant lampe (nom.) | 2,92 A |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | instant full light |
| Facteur de puissance (nom.) | 1 |
| Tension (nom.) | 12 V |
| Gestion et gradation | |
| Intensité réglable | Oui |
| Matériaux et finitions | |
| Finition de l'ampoule | Clair (CL) |
| Normes et recommandations | |
| Classe énergétique | B |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 37 kWh |

Brilliantline Dichroïque

Conditions techniques lumineuses


| | |
|---------------------------------|--------|
| Température de l'ampoule (max.) | 250 °C |
| Température culot (max.) | 350 °C |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Code de produit complet | 871150042504160 |
| Désignation Produit | Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F |
| Code barre produit (EAN) | 8711500425041 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Code de commande | 42504160 |
| Local Code | 14616 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 50 |
| Code industriel (12NC) | 924050617102 |
| Poids net (pièce) | 30,000 g |
| ILCOS Code | HRGS-35-12-GU5.3-50/36 |

Schéma dimensionnel



DICHR0 Pro 14616 35W GU5.3 12V MR16 36D

| Product | D (max) | C (max) |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F | 51 mm | 46 mm |

Données photométriques

