


Détecteurs inductifs

**IFT200**

IFB3007-BPKG/M/V4A/US  
 Détecteur inductif  
 Filetage métallique M12 x 1  
 Raccordement par connecteur

Portée augmentée  
 Contacts dorés

Portée 7 mm [nb]  
 non encastrable



Made in Germany

| Technologie                               | Sortie    | DC PNP   | normalement ouvert |
|---|-----------|--|--------------------|
| Tension d'alimentation                    | [V]       |  | 10...36 DC         |
| Courant de sortie                         | [mA]      |  | 100                |
| Protection courts-circuits                |           |  | pulsé              |
| Protection contre l'inversion de polarité |           |  | oui                |
| Protection surcharges                     |           |  | oui                |
| Chute de tension                          | [V]       |  | < 2,5              |
| Consommation                              | [mA]      |  | < 10 (24 V)        |
| Portée réelle                             | [mm]      |  | 7 ± 10 %           |
| Portée de travail                         | [mm]      |  | 0...5,7            |
| Dérive du point de commutation            | [% de Sr] |  | -10...10           |
| Hystérésis                                | [% de Sr] |  | 3...15             |
| Fréquence de commutation                  | [Hz]      |  | 800                |
| Facteurs de correction                    |           | acier doux = 1 / inox env. 0,7 / laiton env. 0,5 / aluminium env. 0,4 / cuivre env. 0,3  |                    |
| Température ambiante                      | [°C]      |  | 0...100            |
| Protection CEM                            |           | IP 68 / IP 69K, II   |                    |
| Matières boîtier                          |           | EN 61000-4-2 ESD (décharges électro.): 4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 rayonnement HF : 10 V/m (80...1000 MHz)<br>EN 61000-4-4 transitoires électriques rapides : 2 kV<br>EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble : 10 V (0,15...80 MHz)<br>EN 55011: classe B |                    |
| Indication de fonction                    |           | inox (316L); Détection: PEEK   |                    |
| Indication de commutation                 | LED       | jaune (4 x 90°)  |                    |
| Raccordement                              |           | connecteur M12; Contacts dorés   |                    |
| Poids                                     | [kg]      | 0,025  |                    |
| Accessoires (fournis)                     |           | 2 écrous de fixation   |                    |

**Branchement**

