



## Hublot Plexo rectangulaire - pour lampe à incandescence 75 W - classe II - IP 54 - IK 08 - E27 - diffuseur clair - livré sans lampe - socle en polypropylène

**Réf. 062400**

<https://ecatalog.be/fr/produit/062400>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** Hublot Plexo rectangulaire 75W classe II - IP54 IK08 - clair  
**Serie:** Plexo  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 56

**Code marchandise:** 94051098  
**EAN-code:** 3245060624002  
**Poids net:** 0,533 Kg

**Emballage mini:** 5  
**Assortiment Clé:** A

**adapté à un montage mural:** Oui  
**adapté à une suspension pendulaire:** Non  
**adapté à un montage au plafond:** Oui  
**adapté à un montage encastré:** Non  
**adapté à un montage en saillie:** Oui  
**adapté à une configuration de chemin lumineux:** Non  
**compatible au poste de travail avec écran:** Non  
**source lumineuse:** lampe à incandescence  
**avec source lumineuse:** Non  
**adapté au nombre de sources lumineuses:** 1  
**douille:** E27  
**matériau du boîtier:** plastique  
**couleur du boîtier:** gris  
**matériau du couvercle:** plastique opalin  
 **finition de la grille:** sans  
**type de tension:** CA  
**tension nominale:** 110 - 230 V  
**appareil:** non requis  
**avec appareil:** Non

**Réglage 0-10 V:** Non  
**Réglage 1-10 V:** Non  
**Réglage DALI:** Non  
**Réglage DMW:** Non  
**Réglage DSI:** Non  
**Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil):** Non  
**Réglage GPRS:** Non  
**Réglage LineSwitch:** Non  
**Réglage spécifique au fabricant:** Non  
**Réglage modulation de tension de réseau:** Non  
**Réglage phase descendante:** Non  
**Réglage phase ascendante:** Non  
**Réglage programmable:** Non  
**Réglage RF:** Non  
**Réglage Sine Wave Reduction:** Non  
**Réglage Touch and Dim:** Non  
**Réglage Zigbee:** Non  
**Réglage avec bouton-poussoir:** Non  
  
**puissance du système:** 55 W  
**flux lumineux efficace:** 900 lm  
**couleur de la lumière:** blanc

**Réglage dépendant de l'appareil de commande:** Non  
**Sans fonction de réglage:** Oui  
**Répartiteur de lumière:** Lentille/optique/panneau diffuseur  
**répartition lumineuse:** asymétrique  
**angle de rayonnement:** faisceau lumineux extrêmement large >80°  
**sortie de lumière:** direct  
**classe de protection (IP):** IP54  
**Résistance aux chocs:** IK08  
**classe de protection:** II  
**protection contre l'incendie « D »:** Non  
**Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1:** 40 - -10 °C  
**adapté aux lampes de secours:** Non  
**avec détecteur de mouvement:** Non  
**avec capteur de lumière:** Non  
**encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »:** Non  
**avec grilles d'aération:** Non  
**adapté à la puissance de la lampe:** 55 W

**température de couleur:** 2700 K  
**indice de rendu des couleurs CRI:**  
90-100  
**largeur:** 140 mm  
**hauteur/profondeur:** 113 mm  
**longueur:** 219 mm  
**longueur d'encastrement:** 219 mm


## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.1261



**Notice Produit**  
0064AA907.pdf



**Fiche Technique**  
S000092755FR-00.pdf



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
Sarlam\_Conv\_2011\_FR.

## Images

