


Stations de travail industrielles

Coffrets avec portes



1 Exemple de configuration

Matériau :

Coffret, porte pleine, panneau arrière et porte arrière : tôle d'acier avec finition laque teinte RAL 7035
 Porte vitrée : matière plastique selon UL 94-V0, teinte RAL 7035, vitre en verre sécurit de 4,0 mm

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000, NEMA 12 est respecté
 Pour IW 6900.110 : IP 40 selon EN 60 529/09.2000

Remarque :

- Coffrets de profondeurs ou hauteurs différentes, variables au pas de 25 mm,
- composants IW et accessoires prémontés en usine, réalisables sur demande.

Composition détaillée de la livraison :

voir page 1197.

Plans détaillés :

voir page 1198.

Droits et brevets :

Brevet allemand N° 100 13 034
 Modèle déposé allemand N° 400 02 953
 Brevet américain N° 6,538,876
 Design avec brevet américain N° D 487,730
 Design enregistré UK N° 2 094 499
 Design enregistré japonais N° 113 95 92
 Dépôt international des dessins et modèles industriels N° DM/053 554 valable pour FR, IT



Modèle	Porte pleine, panneau arrière vissé de l'intérieur	Porte pleine, panneau arrière vissé de l'extérieur	Porte pleine, porte arrière	Porte pleine avec découpe pour imprimante, porte arrière	Porte vitrée, porte arrière	Page
Largeur (B) en mm	600	600	600	600	600	
Hauteur (H) en mm	900	1000	900	900	900	
Profondeur (T) en mm	600	600	600	600	600	
Référence IW	6900.000	6901.000	6900.100	6900.110	6900.200	
Poids (kg)	54,9	59,8	59,9	59	60,6	

Accessoires

Socle	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920	898
Entretoises réglables	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	8601.680	903
Roulettes doubles orientables	4634.500	4634.500	4634.500	4634.500	4634.500	907
Sortie papier	6903.000	6903.000	6903.000	-	-	1148
Volet de sortie papier	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	-	1148
Adaptateur pour poignée confort	8611.300	8611.300	8611.300	8611.300	6903.170	934
Plaque de montage pour coffret de largeur 600 mm	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	984
Tablette d'appareillage fixe	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	8800.900	1015
Tablette d'appareillage extractible	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	6902.960	1016
Bac-tiroir	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	1016
Système de blocage pour éviter l'ouverture fortuite des tiroirs	6902.730	6902.740	6902.730	6902.730	6902.730	1026
Chariot pour périphériques	4641.000	4641.000	4641.000	4641.000	4641.000	1147
Profils d'adaptation 19" (482,6 mm)	8613.070	8613.070	8613.070	8613.070	8613.070	1089
Plaques passe-câbles	Taille	2	2	2	2	1048
	Nombre	1	1	1	1	

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle F, une serrure de sécurité modèle B ou contre une poignée confort (voir page 947 et suivantes). Pour le montage d'une poignée confort sur une porte avant pleine ou vitrée, prévoir obligatoirement un adaptateur de poignée PC 8611.300 (voir page 934).

Accessoires page 890 Comfort-Panel page 192 Optipanel page 204 Ecrans TFT page 1133 IW en acier inoxydable page 318