



Blister



170 x 115 x 40 mm



47 g

EAN Barcode 5411857345155

| FR  | Adaptateur ISDN   | NL   | ISDN Adapter |
|---|---|--|--------------|
| <p><b>Caractéristiques :</b></p> <p>Entrée : RJ45 mâle sur 15 cm de câble</p> <p>Sortie : 2 x RJ45 femelle</p> <p>Boîtier plastique</p> <p>Non blindé</p> <p>Toutes les connections sont raccordées</p> <p>Avec résistance de 100 ohm entre :</p> <p>4 et 5</p> <p>3 et 6</p> <p>Dimensions :</p> <p>Largeur : 45mm</p> <p>Epaisseur : 23mm</p> <p>Profondeur : 45mm</p> <p>Utilisable uniquement pour la téléphonie ISDN</p> <p>Ne convient pas pour l'informatique</p> <p>Sous réserve de modifications sans avis préalable</p> | <p><b>Eigenschappen :</b></p> <p>Ingang : RJ45 mannelijk op 15 cm kabel</p> <p>Uitgang : 2 x RJ45 vrouwelijk</p> <p>Plastic behuizing</p> <p>Niet afgeschermd</p> <p>Alle verbindingen zijn aangesloten</p> <p>Met weerstand van 100 ohm tussen :</p> <p>4 en 5</p> <p>3 en 6</p> <p>Afmetingen :</p> <p>Breedte : 45mm</p> <p>Dikte : 23mm</p> <p>Diepte : 45mm</p> <p>Enkel te gebruiken voor ISDN telefoon systemen</p> <p>Past niet voor informatica</p> <p>Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht</p> | <p><b>Features :</b></p> <p>Input : RJ45 male on 15 cm cable</p> <p>Output : 2 x RJ45 female</p> <p>Plastic housing</p> <p>Unshielded</p> <p>All wires are connected</p> <p>With 100 ohm resistance between :</p> <p>4 and 5</p> <p>3 and 6</p> <p>Dimensions :</p> <p>Width : 45mm</p> <p>Thickness : 23mm</p> <p>Depth : 45mm</p> <p>Only suitable for ISDN phone systems</p> <p>Not suitable for computers</p> <p>Features are subject to change without prior notice</p> |              |