



Disjoncteur 3P 3kA C-25A 3M

MWN325A

Architecture

Nombre de pole protégé	3
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Courbe	C

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	3 kA
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 4,5 kA 60947-2	
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1	3 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1	3 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)	3 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 4,5 kA 60947-2	
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	7/15 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13/1,45 In

Caractéristiques

Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	1,13/1,45 In
---	--------------

Courant / température

Courant assigné à -15°C	30,5 A
Courant assigné à -20°C	31 A
Courant assigné à 0°C	28,8 A
Courant assigné à 10°C	27,6 A
Courant assigné à -10°C	29,9 A
Courant assigné à 15°C	26,9 A
Courant assigné à 20°C	26,3 A
Courant assigné à 25°C	25,7 A
Courant assigné à -25°C	31,5 A
Courant assigné à 30°C	25 A
Courant assigné à 35°C	24,3 A
Courant assigné à 40°C	23,5 A
Courant assigné à 45°C	22,7 A
Courant assigné à 5°C	28,2 A
Courant assigné à -5°C	29,3 A
Courant assigné à 50°C	21,9 A
Courant assigné à 55°C	21,1 A
Courant assigné à 60°C	20,2 A
Courant assigné à 65°C	19,3 A
Courant assigné à 70°C	18,3 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	3,5 W
Puissance dissipée totale sous IN	10,1 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000

Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	52,5 mm

Installation, montage

Couple de serrage	2,8Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 35mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 25mm ²
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm ²

Equipement

Accessoirable	non
---------------	-----

Standards

Texte norme	EN 60898-1
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats