



Les panneaux latéraux TS offrent une facilité d'accès optimale lorsqu'ils sont montés sur charnières.

Important :

Les panneaux latéraux avec ou sans charnières (en rouge sur le croquis ci-dessus) doivent toujours être montés sur des faces opposées. Les portes ou panneaux arrière (en bleu sur le croquis) doivent toujours être montés sur des faces opposées.

Chaque profilé vertical de l'ossature ne peut recevoir les charnières que d'un seul panneau.

Remarque :

Possibilité d'installer un panneau latéral climatisé avec module de climatisation intégré, à la place du panneau latéral, voir page 635.



Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier

pour armoires TS

Faciles à mettre en place sur l'ossature grâce à un dispositif d'accrochage. Six ou huit supports équipés d'éléments de contact assurent automatiquement l'équipotentialité et une plus grande protection CEM du panneau latéral. Des plots de mise à la masse avec plat de contact sont intégrés.

Matériau :

Tôle d'acier de 1,5 mm

Finition :

Apprêt par trempé électrophorèse suivi d'un revêtement poudre à l'extérieur teinte RAL 7035 texturé.

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Panneaux latéraux avec matériel d'assemblage.

Remarque :

Les supports prévus pour le montage des panneaux latéraux, se montent de l'intérieur ou de l'extérieur au choix. Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm.



Accessoires :

Tresses de masse, voir page 1034.
Supports de pièces plates internes, voir page 918, en présence de composants lourds et de charges dynamiques importantes.

Brevet allemand N° 198 01 720



Equipotentialité automatique

Pour armoires		UE	Référence TS
Hauteur en mm	Profondeur en mm		
800	600	2 p.	8173.235
1000	600	2 p.	8174.235
1200	500	2 p.	8115.235
1200	600	2 p.	8170.235
1200	800	2 p.	8175.235
1200	1000	2 p.	8176.235
1400	500	2 p.	8145.235
1400	600	2 p.	8146.235
1400	800	2 p.	8148.235
1600	500	2 p.	8165.235
1600	600	2 p.	8166.235
1600	800	2 p.	8168.235
1800	400	2 p.	8184.235
1800	500	2 p.	8185.235
1800	600	2 p.	8186.235
1800	800	2 p.	8188.235
1800	900	2 p.	8189.235
1800	1000	2 p.	8180.235
2000	400	2 p.	8104.235
2000	500	2 p.	8105.235
2000	600	2 p.	8106.235
2000	800	2 p.	8108.235
2000	900	2 p.	8109.235
2000	1000	2 p.	8100.235
2200	600	2 p.	8126.235
2200	800	2 p.	8128.235
2200	900	2 p.	8129.235

Extension de référence .200 pour les panneaux latéraux avec finition laque teinte RAL 7032, extension .300 pour les modèles apprêtés.

Délai de livraison sur demande.



Panneaux latéraux à visser, en acier inoxydable

pour armoires TS

Pour la finition d'une rangée d'armoires. Ils se montent sans difficulté sur les profilés verticaux de l'armoire. Des éléments de contact assurent automatiquement l'équipotentialité et une plus grande protection CEM. Des plots de mise à la masse avec surface de contact sont intégrés.

Matériau :

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) de 1,5 mm

Finition :

Polissage grain 400

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Panneaux latéraux avec matériel d'assemblage.

Pour armoires		UE	Référence TS
Hauteur en mm	Profondeur en mm		
1800	400	2 p.	8700.840
1800	500	2 p.	8700.850
2000	600	2 p.	8700.060

Référence 8705.XXX pour les modèles en acier

AISI 316L (1.4404).

Délai de livraison sur demande.

Plans détaillés,

voir panneaux latéraux pour aménagement modulaire de la face avant, page 942.



Accessoires :

Supports de pièces plates internes, voir page 918, en présence de composants lourds et de charges dynamiques importantes.