



Verrouillage de porte secondaire pour armoires juxtaposables TS

Il permet d'ouvrir et de fermer la porte secondaire de l'extérieur sans difficulté, lorsqu'un cadre pivotant ou des composants 19" empêchent d'accéder à la poignée intérieure. Le gabarit de perçage joint à la livraison facilite l'équipement ultérieur de la porte secondaire. Dans ce cas, la poignée sur la face intérieure est supprimée.

Teinte :
RAL 7035

Composition de la livraison :

Verrouillage de porte secondaire avec matériel d'assemblage.



UE	Référence TS
1 p.	8611.370

+ Accessoires :

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page 956).



Poignée pivotante


pour porte en tôle d'acier DK-TS

Avec serrure de sécurité et clé N° 3524 E.
Les demi-cylindres ne conviennent pas.
Longueur : 150 mm.

Remarque :

Si vous réalisez une rangée d'armoires, veillez à ce que toutes les portes s'ouvrent dans le même sens.

Modèle	Référence DK
RAL 7035	7829.300



Position par rapport à l'ouverture de porte

Saillie max. du levier



Blocages de crémons selon CNOMO¹⁾

Ils conviennent aux crémons des portes TS et des portes vitrées avec fermeture standard ou poignée confort.

Les blocages entravent le mouvement des crémons lorsque la porte est ouverte.
Les blocages se montent sur le goujon du guidage de crémons.

¹⁾ CNOMO est une prescription de l'industrie automobile française. Pour des raisons de sécurité, la poignée ne doit pas pouvoir se rabattre lorsque la porte est ouverte.

UE	Référence TS
10 p.	8611.210

! Accessoires indispensables :

pour CNOMO¹⁾
Dispositifs de verrouillage modèle F, triangle de 6,5 mm TS 8611.220, voir page 956.

