



Matériau :
Tôle d'acier
Coffret : 1,25 mm;
1,38 mm pour
EB 1555.500, EB 1556.500,
EB 1577.500 jusqu'à EB 1579.500

Finition :
Corps du coffret et porte :
apprêt par trempé électrolytique,
revêtement extérieur poudre
teinte RAL 7035, texturé
Plaque de montage : zinguée

Indice de protection :
IP 66 selon EN 60 529/09.2000,
NEMA 4 est respecté.

Composition de la livraison :
Coffret avec plaque de montage,
porte équipée de charnières à 180°
et d'une serrure avec insert panneton
double.

Homologations :
voir page 25.

Plans détaillés :
voir page 1176.

Profondeur 80 mm

Largeur (B1) en mm	UE	150	150	200	200	200			
Hauteur (H1) en mm		150	300	200	300	400			
Profondeur (T1) en mm		80	80	80	80	80			
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175			
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385			
Référence EB	1 p.	1551.500	1545.500	1546.500	1552.500	1547.500			
Poids (kg)		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4			

Profondeur 120 mm

Largeur (B1) en mm	UE	150	150	200	200	200	300	300	200
Hauteur (H1) en mm		150	300	200	300	400	300	400	500
Profondeur (T1) en mm		120	120	120	120	120	120	120	120
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175	275	275	175
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385	285	385	485
Référence EB	1 p.	1553.500	1548.500	1549.500	1554.500	1550.500	1555.500	1556.500	1557.500
Poids (kg)		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	5,0	6,4	6,2

Profondeur 155 mm

Largeur (B1) en mm	UE	300		300		300			
Hauteur (H1) en mm		400		600		800			
Profondeur (T1) en mm		155		155		155			
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		275		275		275			
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		385		585		785			
Référence EB	1 p.	1577.500		1578.500		1579.500			
Poids (kg)		7,1		11,0		13,2			

Systemes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle A (voir page 956), une serrure, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle B (voir pages 954 – 957).

Extension de référence .600 pour les coffrets électriques avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les coffrets apprêtés.
Délai de livraison sur demande.