


Numéro d'article: 773-173
 Description de l'article: Bornes pour boîtes de dérivation borne à 3 conducteurs Couleur du boîtier transparent Couvercle rouge



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 500 10*50 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION)
Nombre de pôles	3
sections [mm ²]	2,5 - 6 mm ²
sections [AWG]	14 - 10 AWG
type de raccordement	PUSH WIRE®
tension de mesure EN	400 V
Tension de choc de référence	4 kV
degré de pollution	2
ampérage EN	41 A
Poids	5,73 g
Couleur	transparent
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	14,2 mm
hauteur [inch]	0,559 in
largeur [mm]	25,6 mm
largeur [inch]	1,008 in
profondeur [mm]	20,1 mm

profondeur [inch]	0,791 in
longueur de dénudage [mm]	12 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	13 mm
longueur de dénudage [inch]	0,49 in



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [mm²]
773-173	CSA	154112-1059435	600	30	14-10
773-173	ENEC15	DK137981-01	400	41	2,5-4
773-173	ENEC15	DK140612-01	400	41	2,5-6
773-173	PSE	JET0695-43040-1001	600	30	14-10sol/str
773-173	RosTest	AB24 B04007			
773-173	UL listed	E69654	600	20	14-10sol/str

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées