



Écrous à ressort M5

Pour coffret de commande :

- Comfort-Panel avec profondeur de montage supérieure ou égale à 74 mm
- Optipanel avec profondeur de montage supérieure ou égale à 100 mm
- VIP 6000 avec profondeur de montage supérieure ou égale à 185 mm
- Compact-Panel

Les écrous à ressort sont faciles à positionner et le ressort empêche les déplacements involontaires. L'aménagement intérieur peut également se faire avec des équerres de montage PS 4597.000 (voir page 1003) ou avec les équerres de montage CP 6205.100 (voir page 1004).

Matériau :

Acier zingué chromaté

| UE | Référence CP |
|-------|-----------------|
| 50 p. | 6108.000 |



Inserts M6

pour coffrets KS

Pour la fixation des éléments sur les bossages de fixation de la porte ou sur le panneau arrière des coffrets. Longueur de pénétration de la vis 8 mm.

| UE | Référence KS |
|-------|-----------------|
| 20 p. | 1482.000 |



Vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches

M6 x 12 prévues pour :

- les écrous à encliqueter (TS 8800.806)
- les écrous coulissants (PS 4179.000)
- les écrous cage (PS 4164.000)
- les écrous à emmanchement (TS 4162.000)

M8 x 12 prévues pour :

- les écrous à encliqueter (TS 8800.808)

Avantages de ces vis : transmission optimale du couple, durée de vie prolongée des outils, sécurité et fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage.

| Type de vis | Dimensions en mm | UE | Référence SZ |
|--|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches | M6 x 12 M8 x 12 | 300 p. 300 p. | 2504.500 2504.800 |
| Vis à tête à tête ronde, empreinte étoile 6 branches | 5,5 x 13 | 300 p. | 2486.500 |
| Vis à tête à tête ronde, empreinte étoile 6 branches pour l'acier inoxydable | 5 x 13 | 300 p. | 2486.300 |
| Vis autotaraudeuses : | | | |
| • Vis à six pans | M5 x 10 | 500 p. | 2504.000 |
| • Vis à tête fraisée | M5 x 12 | 500 p. | 2488.000 |
| • Vis à tête cylindrique cruciforme | M5 x 12 | 500 p. | 2489.000 |
| • Vis à tête cylindrique, empreinte étoile | M5 x 12 | 500 p. | 2489.500 |
| Vis perceuses autotaraudeuses | ST 4,8 x 16 | 300 p. | 2487.000 |



Vis à tête à tête ronde, empreinte étoile six branches

Pour les perforations rondes de diamètre 4,5 mm, dans les profilés de l'armoire, les rails de montage et les châssis de montage.



Vis autotaraudeuses

Pour les perforations rondes de diamètre 4,5 mm, dans les profilés de l'armoire, les rails de montage et les châssis de montage.



Vis perceuses autotaraudeuses

Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique.

Pour épaisseur de tôle : 0,8 – 3 mm

Longueur : 16 mm

Longueur utile : 9,5 mm

Largeur de clé : 8 mm