

PRODUCT-DETAILS

S2C-H6R

S2C-H6R Auxiliary Contact



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | S2C-H6R |
| Code de produit | 2CDS200912R0001 |
| EAN | 4016779563826 |
| Description courte | S2C-H6R Auxiliary Contact |
| Description longue | Indication of the position of the device's contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs. |

Technique

| | |
|---------------------|--|
| Normes et standards | CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077 |
| Fonction | Auxiliary Contact |
| Adapté pour | S200 S200M S200P S200S SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201 |

DS202C
DS200
S-ARC1
DS-ARC1

| | |
|--|--|
| Adapté pour la classe de produit | Miniature Circuit Breaker Residual Current Device |
| Power Loss | 0.5 W Maximum 0.5 W |
| Number of Auxiliary Contacts NC | 0 |
| Number of Auxiliary Contacts NO | 0 |
| Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) | 1 |
| Type d'accessoire | Auxiliary Contact |
| Type d'encastrement | Right |
| Informations techniques | AUXILIARYCONTACT |

Environnement

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations environnementales | 2CDK400571D0201 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 8.8 mm |
| Produit Hauteur Net | 85 mm |
| Produit Longueur Net | 69 mm |
| Poids net | 0.043 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | blister 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 20 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 115 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 104 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.045 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 4016779563826 |
| Emballage Niveau 2 Unités | 60 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 275 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 210 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 395 mm |
| Emballage Niveau 2 Poids | 3.4 kg |
| Emballage Niveau 2 EAN | 4016779946193 |

Commande

| | |
|--------------------|--------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85365080 |
| E-Number (Finland) | 3210836 |
| E-Number (Sweden) | 2102500 |
| Pays d'origine | Germany (DE) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2CDK400628D2701 |
| Informations environnementales | 2CDK400571D0201 |
| Instructions et manuels | 9AKK107680A3433 |
| Informations RoHS | 2CDK440030D2703 |

Popular Downloads

| | |
|---|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK106930A8017 |
| Instructions et manuels | 9AKK107680A3433 |

Classifications

| | |
|------------------------------------|---|
| ETIM 7 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| ETIM 8 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| Arborescence du catalogue EPLAN | Electrical engineering / Protection devices / General |
| EPLAN Function Definition | Change-over contact / Change-over contact, 3 connection points / Change-over auxiliary contact 4_1_2 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 8536 50 80 |
| UNSPSC | 39121614 |
| eClass | V11.0 : 27143502 |
| Code de classification d'objet | Q |

Where Used (as a spare part for "Products")

| Identifiant | Description | Quantity | Unit Of Measure |
|--------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 9AAC30403877 | No Description Available | 1 | piece |
| 9AAC30404896 | No Description Available | 1 | piece |

Product specific part data

| Product | Category | Switchgear Part Category |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 9AAC30403877 | SafeRing 36-40,5kV | Auxiliary Contacts |
| 9AAC30404896 | SafePlus 36-40,5kV | Auxiliary Contacts |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A → Contacts auxiliaires et signal défauts

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Tableaux de distribution et démarrage moteur → Tableaux secondaires → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Tableaux de distribution et démarrage moteur → Tableaux secondaires → Tableaux monoblocs isolés dans le gaz de distribution secondaire → SafeRing 36-40,5kV

