



**Matériau :**

Tôle d'acier  
Coffret : 1,25 mm;  
1,38 mm pour  
EB 1555.500, EB 1556.500,  
EB 1577.500 jusqu'à EB 1579.500

**Finition :**

Corps du coffret et porte :  
apprêt par trempé électrolytique,  
revêtement extérieur poudre  
teinte RAL 7035, texturé  
Plaque de montage : zinguée

**Indice de protection :**

IP 66 selon EN 60 529/09.2000,  
NEMA 4 est respecté.

**Composition de la livraison :**

Coffret avec plaque de montage,  
porte équipée de charnières à 180°  
et d'une serrure avec insert panneton  
double.

**Homologations :**

voir page 25.

**Plans détaillés :**

voir page 1176.

**Profondeur 80 mm**

<b>Largeur (B1) en mm</b>	UE	150	150	200	200	200			
<b>Hauteur (H1) en mm</b>		150	300	200	300	400			
<b>Profondeur (T1) en mm</b>		80	80	80	80	80			
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175			
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385			
<b>Référence EB</b>	1 p.	<b>1551.500</b>	<b>1545.500</b>	<b>1546.500</b>	<b>1552.500</b>	<b>1547.500</b>			
Poids (kg)		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4			

**Profondeur 120 mm**

<b>Largeur (B1) en mm</b>	UE	150	150	200	200	200	300	300	200
<b>Hauteur (H1) en mm</b>		150	300	200	300	400	300	400	500
<b>Profondeur (T1) en mm</b>		120	120	120	120	120	120	120	120
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175	275	275	175
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385	285	385	485
<b>Référence EB</b>	1 p.	<b>1553.500</b>	<b>1548.500</b>	<b>1549.500</b>	<b>1554.500</b>	<b>1550.500</b>	<b>1555.500</b>	<b>1556.500</b>	<b>1557.500</b>
Poids (kg)		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	5,0	6,4	6,2

**Profondeur 155 mm**

<b>Largeur (B1) en mm</b>	UE	300		300		300			
<b>Hauteur (H1) en mm</b>		400		600		800			
<b>Profondeur (T1) en mm</b>		155		155		155			
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		275		275		275			
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		385		585		785			
<b>Référence EB</b>	1 p.	<b>1577.500</b>		<b>1578.500</b>		<b>1579.500</b>			
Poids (kg)		7,1		11,0		13,2			

**Systemes de fermeture**

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle A (voir page 956), une serrure, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle B (voir pages 954 – 957).

**Extension de référence .600 pour les coffrets électriques avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les coffrets apprêtés. Délai de livraison sur demande.**