



Matériau :

Tôle d'acier Coffret : 1,25 mm; 1,38 mm pour EB 1555.500, EB 1556.500, EB 1577.500 jusqu'à EB 1579.500

Corps du coffret et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement extérieur poudre teinte RAL 7035, texturé Plaque de montage : zinguée

Indice de protection : IP 66 selon EN 60 529/09.2000, NEMA 4 est respecté.

Composition de la livraison :

Coffret avec plaque de montage, porte équipée de charnières à 180° et d'une serrure avec insert panneton double.

Homologations: voir page 25

Plans détaillés : voir page 1176.

Profondeur 80 mm

Largeur (B1) en mm	UE	150	150	200	200	200
Hauteur (H1) en mm		150	300	200	300	400
Profondeur (T1) en mm		80	80	80	80	80
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385
Référence EB	1 p.	1551.500	1545.500	1546.500	1552.500	1547.500
Poids (kg)		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4

Profondeur 120 mm

TOTOTICOU 120 IIIII									
Largeur (B1) en mm	UE	150	150	200	200	200	300	300	200
Hauteur (H1) en mm		150	300	200	300	400	300	400	500
Profondeur (T1) en mm		120	120	120	120	120	120	120	120
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		125	125	175	175	175	275	275	175
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		135	285	185	285	385	285	385	485
Référence EB	1 p.	1553.500	1548.500	1549.500	1554.500	1550.500	1555.500	1556.500	1557.500
Poids (kg)		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	5,0	6,4	6,2

Profondour 155 mm

Protondeur 155 mm				
Largeur (B1) en mm	UE	300	300	300
Hauteur (H1) en mm		400	600	800
Profondeur (T1) en mm		155	155	155
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		275	275	275
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		385	585	785
Référence EB	1 p.	1577.500	1578.500	1579.500
Poids (kg)		7,1	11,0	13,2

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage modèle A (voir page 956), une serrure, un bouton-verrou en plastique ou une poignée en T modèle B (voir pages 954 – 957).

Extension de référence .600 pour les coffrets électriques avec finition laque texturée teinte RAL 7032, extension .800 pour les coffrets apprêtés. Délai de livraison sur demande.

Accessoires page 890 Coffrets EB avec protection CEM page 328