

Références



como_106_8_1_cat

| Calibre (A) | Nb pôles | Type de commutation | Appareil nu | Poignée cadenassable IP54 | Poignée blanche non cadenassable IP54 | Axe et plastron pour commande extérieure | Dispositif de fixation pour montage arrière | Joint d'étanchéité IP65 |
|-------------|----------|---------------------|--------------------------|--|--|--|---|--------------------------|
| 25 A | 3 P | I - II | 4220 3002 ⁽¹⁾ | Noire/Grise 4259 1042 Rouge/Jaune 4259 1043 | I - II 4259 2022 I - 0 - II et BY-PASS 4259 3022 I - I+II - II 4259 4022 | 200 mm 4259 5042 | sur rail DIN 4259 9001 sur platine 4259 9040 | 4299 5001 ⁽²⁾ |
| | 4 P | I - II | 4220 4002 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - 0 - II | 4230 3002 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - 0 - II | 4230 4002 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - I+II - II | 4240 3002 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - I+II - II | 4240 4002 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 + 6 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 3002 | | | | | |
| | 4 + 8 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 4002 | | | | | |
| 40 A | 3 P | I - II | 4220 3004 ⁽¹⁾ | Noire/Grise 4259 1082 Rouge/Jaune 4259 1083 | I - II 4259 2042 I - 0 - II et BY-PASS 4259 3042 I - I+II - II 4259 4042 | 200 mm 4259 5082 | sur rail DIN 4259 9001 sur platine 4259 9080 | 4299 5002 ⁽²⁾ |
| | 4 P | I - II | 4220 4004 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - 0 - II | 4230 3004 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - 0 - II | 4230 4004 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - I+II - II | 4240 3004 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - I+II - II | 4240 4004 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 + 6 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 3004 | | | | | |
| | 4 + 8 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 4004 | | | | | |
| 63 A | 3 P | I - II | 4220 3006 ⁽¹⁾ | Noire/Grise 4259 1082 Rouge/Jaune 4259 1083 | I - II 4259 2082 I - 0 - II et BY-PASS 4259 3082 I - I+II - II 4259 4082 | 200 mm 4259 5082 | sur rail DIN 4259 9001 sur platine 4259 9080 | 4299 5002 ⁽²⁾ |
| | 4 P | I - II | 4220 4006 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - 0 - II | 4230 3006 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - 0 - II | 4230 4006 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - I+II - II | 4240 3006 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - I+II - II | 4240 4006 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 + 6 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 3006 | | | | | |
| | 4 + 8 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 4006 | | | | | |
| 80 A | 3 P | I - II | 4220 3008 ⁽¹⁾ | Noire/Grise 4259 1082 Rouge/Jaune 4259 1083 | I - II 4259 2082 I - 0 - II et BY-PASS 4259 3082 I - I+II - II 4259 4082 | 200 mm 4259 5082 | sur rail DIN 4259 9001 sur platine 4259 9080 | 4299 5002 ⁽²⁾ |
| | 4 P | I - II | 4220 4008 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - 0 - II | 4230 3008 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - 0 - II | 4230 4008 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 P | I - I+II - II | 4240 3008 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 4 P | I - I+II - II | 4240 4008 ⁽¹⁾ | | | | | |
| | 3 + 6 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 3008 | | | | | |
| | 4 + 8 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 4008 | | | | | |
| 100 A | 3 P | I - II | 4220 3010 | Noire/Grise 4259 1082 Rouge/Jaune 4259 1083 | I - II 4259 2082 I - 0 - II et BY-PASS 4259 3082 I - I+II - II 4259 4082 | 200 mm 4259 5082 | sur rail DIN 4259 9001 sur platine 4259 9080 | 4299 5002 ⁽²⁾ |
| | 4 P | I - II | 4220 4010 | | | | | |
| | 3 P | I - 0 - II | 4230 3010 | | | | | |
| | 4 P | I - 0 - II | 4230 4010 | | | | | |
| | 3 P | I - I+II - II | 4240 3010 | | | | | |
| | 4 P | I - I+II - II | 4240 4010 | | | | | |
| | 3 + 6 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 3010 | | | | | |
| | 4 + 8 P | BY-PASS I - 0 - II | 4250 4010 | | | | | |

(1) Appareil disponible sous coffret (voir page 646 "Commutateurs sous coffret").

(2) IP65 : indice de protection selon la norme CEI 60529.