

SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY**Réf.:** 53119020

Contre-écrou; M 20; Taille de clé: 27mm; gris argenté; Polyamide; Sans halogène;

**Détails****Avantages**

- Grande stabilité grâce au polyamide renforcé de fibres de verre.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans la région nord-américaine (uniquement valable en combinaison avec une gaine de câbles en plastique SKINTOP® à homologation UL).
- Auto-extinguible selon UL94 V-2 (test d'inflammabilité pour les plastiques).
- La surface d'appui facilite le montage avec une clé à fourche et protège en même temps le boîtier des rayures.

Application

- Pour fixer une gaine de câbles SKINTOP® /SKINDICHT® à l'intérieur de l'application (par ex. boîtier).

- Pour les boîtiers à paroi mince sans filetage qui ne permettent qu'un seul trou de passage.
- Bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques.
- Les versions en noir sont résistantes aux UV et conviennent donc parfaitement à une utilisation en extérieur.

Conseils

Les photographies et graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Le cas échéant, les prix sont des prix du métal solide sans surtaxes ni TVA. Ventes uniquement aux clients professionnels.

Toutes les valeurs relatives aux produits sont des valeurs nominales à température ambiante sauf précision contraire. Les autres valeurs, comme par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Remarques

Caractéristiques techniques

Informations générales

| | |
|-------------------------|--------------|
| Marque | SKINTOP® |
| Type de produit | Contre-écrou |
| Poids | 0.003 kg |
| Type de conditionnement | Sachet |
| Delivery Unit | 100 |

Caractéristiques électriques

Structure de produit

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Renforcé par fibre de verre | Oui |
| Épaisseur | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Taille de filetage | M 20 |
| Augmentation de filetage | 1,5 |
| Norme de filetage | DIN EN 60423 |
| Cote d'angle hexagonale | 29,7 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de clé | 27 mm |
| Blindage CEM | Non |
| Matériau du corps | Polyamide |
| Matériau du corps, forme abrégée | PA |
| Couleur | gris argenté |
| Couleur ton RAL | RAL 7001 |

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-----------|
| Insert de connecteur rectangulaire en secteur antidéflagrant | Non |
| Température dynamique min. | -20 °C |
| Température dynamique max. | 100 °C |
| Température statique min. | -40 °C |
| Température statique max. | 100 °C |
| Température (min.) | -40 °C |
| Température (max.) | 100 °C |
| Non-propagateur de la flamme | Oui |
| Non propagateur de la flamme selon | UL 94 V-2 |
| Résistant aux UV | Non |
| Résistance chimique | Oui |
| Résistant aux acides | Non |
| Sans halogène | Oui |
| Résistant aux huiles | Oui |

Certifications et normes

| | |
|----------------|-----|
| Marqué CE | Oui |
| Certifié UL | Non |
| Listé UL | Oui |
| Certifié cUR | Non |
| Listé cUL | Oui |
| Certifié CSA | Non |
| Homologué VDE | Non |
| Homologué GGVS | Non |

| | |
|---|-----|
| Protection anti-incendie testée pour les véhicules ferroviaires | Non |
| Homologué Ecolab | Non |
| Homologué NSF | Non |
| Homologué FDA | Non |
| Homologué EHEDG | Non |

SKINTOP® GMP-GL-M

| Réf. | Nom | Taille de filetage | Taille de clé | Couleur | Delivery Unit |
|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 53119000 | SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY | M 12 | 17 mm | gris argenté | 100 |
| 53119003 | SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY | M 12 | 17 mm | gris clair | 100 |
| 53119010 | SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SGY | M 16 | 22 mm | gris argenté | 100 |
| 53119013 | SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY | M 16 | 22 mm | gris clair | 100 |
| 53119020 | SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY | M 20 | 27 mm | gris argenté | 100 |
| 53119023 | SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7035 LGY | M 20 | 27 mm | gris clair | 100 |
| 53119030 | SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY | M 25 | 34 mm | gris argenté | 100 |
| 53119033 | SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7035 LGY | M 25 | 34 mm | gris clair | 100 |
| 53119040 | SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY | M 32 | 41 mm | gris argenté | 100 |
| 53119043 | SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY | M 32 | 41 mm | gris clair | 100 |
| 53119050 | SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 7001 SGY | M 40 | 50 mm | gris argenté | 25 |
| 53119053 | SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY | M 40 | 50 mm | gris clair | 25 |
| 53119060 | SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7001 SGY | M 50 | 60 mm | gris argenté | 25 |
| 53119063 | SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY | M 50 | 60 mm | gris clair | 25 |
| 53119070 | SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY | M 63 | 75 mm | gris argenté | 25 |
| 53119073 | SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LGY | M 63 | 75 mm | gris clair | 25 |
| 53119100 | SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK | M 12 | 17 mm | noir | 100 |
| 53119110 | SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK | M 16 | 22 mm | noir | 100 |
| 53119120 | SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 9005 BK | M 20 | 27 mm | noir | 100 |
| 53119130 | SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK | M 25 | 34 mm | noir | 100 |
| 53119140 | SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK | M 32 | 41 mm | noir | 100 |
| 53119150 | SKINTOP® GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK | M 40 | 50 mm | noir | 25 |
| 53119160 | SKINTOP® GMP-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK | M 50 | 60 mm | noir | 25 |
| 53119170 | SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK | M 63 | 75 mm | noir | 25 |

V1.1