



## INLET S

Eclairage d'orientation LED encastré



Delta Light

### Caractéristiques

- Puissance : 1 W
- Tension : 100-240 V
- Courant LED : 350 mA
- Durée de vie : 25 000 h
- Profondeur d'encastrement : 37 mm
- Dimension d'encastrement : 170 x 45 mm
- Longueur : 184 mm
- Largeur : 32 mm
- Matériau du boîtier : acier laqué
- Driver non compris

	Température de couleur	Flux lumineux	Couleur du boîtier		
réf. 124 304.05.12A	3000 K	94 lm	Alu gris		
réf. 124 304.05.12W	3000 K	94 lm	Blanc		
réf. 124 304.05.14A	4000 K	100 lm	Alu gris		
réf. 124 304.05.14W	4000 K	100 lm	Blanc		

  

	Description	Caractéristiques	Output	Input	Dimensions
réf. 124 300.90.104	Alimentation 6 W 350 mA	IP67	2 - 20 V DC	220 - 240 V	64 x 35 x 20 mm
réf. 124 300.90.91	Alimentation 15 W 350 mA	IP20	0 - 43 V DC	100 - 240 V	115 x 34 x 19 mm
réf. 124 300.90.112	Alimentation 18 W 350 mA	IP67	12 - 58 V DC	220 - 240 V	133 x 40 x 30,5 mm
réf. 124 304.05.99	Kit de plâtrage 145	Dimensions d'encastrement : 110 x 180 mm			140 x 235 mm
réf. 124 304.05.98	Concrete box 145	Dimensions d'encastrement : 155 x 215 x 80 mm			150 x 210 x 75 mm