

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

DEEP RINGO S1

202 11 16

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:  76 mm

Profondeur 100 mm

d'encastrement:

Épaisseur de la surface max.15

de montage:

Coloris disponibles: ALUMINIUM (202 11 16 ALU)
NOIR (202 11 16 B)
CHROME (202 11 16 C)
BLANC (202 11 16 W)

NON ADJUSTABLE

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

 1 x QR-C51 max.50W

Classe: III

Poids: 0.1 KG

Niveau de protection: IP20

Distance minimale: 0,5m

Remarques: WHITE finish : max. 35W


Options: PLASTERKIT 101
TRANSFO

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [202_11_16_HAND.pdf](#)


DEEP RINGO S1

202 11 16


La compatibilité du plafond




Plafond suspendu



Placoplâtre / BA13




Stucanet



Bois

Optionnel


PLASTERKIT 101



Béton + plâtre

Seulement avec


PLASTERKIT 101



Hourdis béton + plâtre

Seulement avec

PLASTERKIT 101




Dalle béton

préfabriqué + plâtre

Seulement avec


PLASTERKIT 101

[Lien web / Fiche techn.](#)



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

[Lien web / Fiche techn.](#)




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Références alliées

LES PLAQUES AU PLÂTRE

[Lien web / Fiche techn.](#)



PLASTERKIT 101
202 11 19

DEEP RINGO S1
202 11 16

Image de projet connexe de la famille de produits:

