



Relais différentiel pour DPX³ -
 enclipsable sur rail DIN - 2 modules -
 tension d'alimentation 230 V - 240 V
 - 50/60 Hz

Réf. 026088

<https://ecatalog.be/fr/produit/026088>

Caractéristiques

Description de facturation: Relais différentiel pour DPX Enclipsable sur rail DIN

Serie: DPX3

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 21

Code marchandise: 85362010

EAN-code: 3245060260880

Poids net: 0,222 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

finition du raccordement électrique: borne à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 195.5 - 253 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 195.5 - 253 V

type de tension d'actionnement: CA avec pinces amovibles: Non

fonction: pour réseaux à courant triphasé

fréquence assignée: 47 - 63 Hz

valeur de fonctionnement intensité de courant I: 30 - 30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable: 5 s

affichage du courant différentiel: Oui

mémorisation possible des défaillances: Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 1

largeur: 35 mm

hauteur: 89 mm

profondeur: 65.6 mm

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.90



Notice Produit
 F3664D.pdf



Guide Technique
 PRT219004_CA_DPX3 16



Certificat
 RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

