



Transformateur de commande et de sécurité (24V) et de séparateur (48V) - monophasé - 40 VA - 230-400V primaire - 24-48V secondaire - livré avec 2 barrettes de couplage

Réf. 044231

<https://ecatalog.be/fr/produit/044231>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo séc. et sép. 40 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 20

Code marchandise: 85043180

EAN-code: 3245060442316

Poids net: 1,38 Kg

Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

construit comme un transformateur de sécurité: Oui

construit comme un transformateur d'isolement: Non

construit comme un auto-transformateur: Non

tension primaire 1: 215 V

tension primaire 2: 230 V

tension primaire 3: 245 V

tension primaire 4: 385 V

tension primaire 5: 400 V

tension primaire 6: 415 V

tension secondaire 1: 24 V

tension secondaire 2: 48 V

puissance apparente nominale: 40 VA

classe de matériau isolant selon IEC 85: B

noyau annulaire: Non

adapté à un montage sur platine: Non

adapté à un montage sur rail: Oui

protégé contre les courts-circuits: Non

tension de court-circuit relative uk: 10.03 %

largeur: 94 mm

hauteur: 78 mm

profondeur: 113 mm

classe de protection (IP): IP2X

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.534



Fiche Technique
F00282FR-02.pdf



Fiche Technique
F00282EN-04.pdf



Certificat
LGVFONELFO.pdf UL r



PEP
Product Environmenta



Certificat
RoHS

Formulaire de demande
Transformatoren_Form



Guide Technique
Guide technique tran



Guide Technique
Technical guide tran

Guide Technique
Guide technique tran

Images

