



Transformateur de commande et de sécurité (24V) et de séparation (48V)
 - monophasé - 630 VA - 230-400V
 primaire- 24-48V secondaire - livré
 avec 2 barrettes de couplage

Réf. 044237

<https://ecatalog.be/fr/produit/044237>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo séc. et sép. 630 VA 230-400 V (pr) - 24-48 V (sec)
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 20
Code marchandise: 85043180

EAN-code: 3245060442378
Poids net: 6,443 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

construit comme un transformateur de sécurité: Oui
construit comme un transformateur d'isolement: Non
construit comme un auto-transformateur: Non
tension primaire 1: 215 V
tension primaire 2: 230 V
tension primaire 3: 245 V
tension primaire 4: 385 V

tension primaire 5: 400 V
tension primaire 6: 415 V
tension secondaire 1: 24 V
tension secondaire 2: 48 V
puissance apparente nominale: 630 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85: B
noyau annulaire: Non
adapté à un montage sur platine: Non
adapté à un montage sur rail: Non

protégé contre les courts-circuits: Non
tension de court-circuit relative uk: 3.8 %
largeur: 132 mm
hauteur: 155 mm
profondeur: 175 mm
classe de protection (IP): autre

Documentation



Catalogue
 Legrand 2020-2021 - p.534



Fiche Technique
 F00282FR-02.pdf



Fiche Technique
 F00282EN-04.pdf



Certificat
 LGVFONELFO.pdf UL r



PEP
 Product Environmenta



Certificat
 RoHS

Formulaire de demande
 Transformatoren_Form



Guide Technique
Guide technique tran



Guide Technique
Technical guide tran



Guide Technique
Guide technique tran

Images

