



## Accessoires pour l'accouplement de Rejiband

### Eclisse




Z.B.		H.D.		INOX 316		pc.
Réf.	📦 /pc.	Réf.	📦 /pc.	Réf.	📦 /pc.	
67020053	0,065	67030047	0,069	67060053	0,064	10

### Accouplement 60



Z.B.		H.D.		INOX 316		pc.
Réf.	📦 /pc.	Réf.	📦 /pc.	Réf.	📦 /pc.	
64020060	0,016	64030060	0,016	64060060	0,017	50

### Borne de terre



Bronze		
Réf.	📦 /pc.	pc.
68000032	0,024	20

Apte à câbles de 16-35 mm<sup>2</sup>

### Peinture de zinc



Contenu: 400 ml

Zinc		
Réf.	📦 /pc.	pc.
68000052	0,52	1

Stockage, transport et température d'usage -20°C/+40°C

Matériel: acier  
Température d'emploi: -50°C / +150°C  
N = Charge admissible par support en Newton.

📦 Poids en kg

**E.Z.** Zingage électrolytique EN 12329  
**Z.B.** Zingage électrolytique, bichromaté EN 12329  
**G.S.** Galvanisation sendzimir EN 10142  
**H.D.** Galvanisation à chaud EN-ISO 1461  
**INOX** Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316