

Fiche produit

Caractéristiques

PRA10270

coffret Pragma en saillie - 6 x 24 modules - 160 A - sans porte



Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	550 mm
Hauteur	1050 mm
Profondeur	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	144
Puissance dissipée en W	100 W
[In] courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques amovibles Plaques découpées Câble ou tube Jonction
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 50 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour terre 44 x 6 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays ciblé	Danemark France Norvège Belgique

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 Face avant: 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529 IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 sans porte conforme à EN/CEI 62262 IK09 avec porte conforme à EN/CEI 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------