



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Brûleur halogène basse tension présentant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce à la couche de protection IRR dans le réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, permettant de mettre en valeur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit


| Caractéristiques générales | | Heure de démarrage (nom.) | | 0,0 s |
|--|----------------------|--|--|-------|
| Culot | GU5.3 [GU5.3] | Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | instant full light | |
| Code Philips | 18144 | Facteur de puissance (nom.) | 1 | |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL [toutes] | Tension (nom.) | 12 V | |
| Code Ansi halogène | na [not applicable] | Gestion et gradation | | |
| Durée de vie nominale (nom.) | 5000 h | Intensité réglable | Oui | |
| Cycle d'allumage | 20000X | Normes et recommandations | | |
| Photométries et Colorimétries | | Classe énergétique | B | |
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 36 ° | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 48 kWh | |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 830 lm | Conditions techniques luminaires | | |
| Intensité lumineuse (max.) | 2850 cd | Température de l'ampoule (max.) | 410 °C | |
| Angle du faisceau nominale | 36 ° | Température culot (max.) | 410 °C | |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K | Données logistiques | | |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 | Code de produit complet | 871150042444071 | |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.) | 80 % | Désignation Produit | MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F | |
| Flux dans un cône de 90° | 830 lm | Code barre produit (EAN) | 8711500424440 | |
| Caractéristiques électriques | | | | |
| Puissance (valeur nominale) | 45,0 W | | | |
| Courant lampe (nom.) | 3,75 A | | | |
| Puissance équivalente | 68 W | | | |

MASTERLine ES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Code de commande | 42444071 |
| Local Code | 18144 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 20 |
| Code industriel (12NC) | 924896117101 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Poids net (pièce) | 30,000 g |
| ILCOS Code | HRGS-45-12-GU5.3-50/36 |

Schéma dimensionnel



MLES 18144 45W GU5.3 12V MR16 36D

| Product | D (max) | C1 (max) |
|--|---------|----------|
| MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F | 51 mm | 50,5 mm |

Données photométriques

