

16752

differentieelautomaat ID - 4-polig - 40 A - klasse B
30 mA



Hoofd

Productreeks	ID RCCB
Modelnaam apparaat	ID RCCB
Beschrijving polen	4P
Neutrale positie	Links
In toegekende stroomsterkte	40 A
Netwerktype	AC
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Klasse B
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform aan IEC 61008

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Netwerkfrequentie	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	230/400 V
Stap van 9 mm	8
Gewicht product	0.5 kg
Mechanische duurzaamheid	< 5000 cycles
Elektrische duurzaamheid	< 2000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1.5...60 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1.5...60 mm ² stijf Tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1.5...16 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1.5...16 mm ² stijf

Omgeving

Normen	EN 61008 IEC 61008 VDE 0664
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % (55 °C)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...60 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene omschrijvingen en/of technische karakteristieken van de hierin beschreven producten. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor, en mag ook niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of de betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen. Het is de plicht van elke gebruiker of integrator om de juiste en volledige risico-analyse, evaluatie en het testen van de producten uit te voeren met betrekking tot de relevante specifieke toepassing of het gebruik daarvan. Noch Schneider Electric Industries SAS noch enige van haar filialen of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de hierin opgenomen informatie.