



## ZECA CLIPS

- UK** Common technical features for all clips:
- Strong jaws made of galvanized steel sheet.
  - Spring of galvanized steel.
  - Insulated plastic handles, oil/acid/solvent-resistant.

- FR** Caractéristiques techniques de toutes les pinces:
- Robustes mâchoires en tôle d'acier galvanisée.
  - Ressort en acier galvanisé.
  - Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides, solvants, changements de température, etc.

- DE** Allgemeine technische Merkmale der Zange:
- Besonders starke Backen aus galvanisiertem Stahlblech.
  - Feder aus galvanisiertem Stahl.
  - Plastikgriffe öl- säure- und temperaturbeständig.

- ES** Características técnicas de todas las pinzas:
- Robustas tenazas de acero laminado y galvanizado.
  - Resorte de acero galvanizado.
  - Mangos de plástico aislante, para resistir aceites, ácidos, disolventes.



926



925



314



322

Art.	Amp.	length/longueur	weight/poids	colours
926	400	255 mm.	580 gr.	R = red N = black
925	220	255 mm.	400 gr.	R = red N = black
314	150	176 mm.	140 gr.	R = red N = black
322	40	80 mm.	25 gr.	R = red * N = black *

\*Minimum quantity: 10 PCS



## INSULATED CLIP PINCE ISOLÉE

### **UK** INSULATED CLIP, WITH BRASS JAWS - MAX 48 V

**ART. 320** - Insulated clip, capacity 200 Amp., red (R) or black (N).

### **FR** PINCE ISOLÉE, AVEC CONTACTS EN LAITON - MAX 48 V

**ART. 320** - Pince isolée portée 200 Amp., rouge (R) ou noire (N).

### **DE** ISOLIERTE ZANGE, MIT MESSINGBACKEN - BIS 48 V

**ART. 320** - Isolierte Zange, Stromkapazität 200 Amp., rot (R) oder schwarz (N).

### **ES** PINZAS AISLADAS, CON CONTACTO EN LATÓN - MAX 48 V

**ART. 320** - Pinzas aisladas alcance 200 Amp., roja (R) o negra (N).

