

Set de finition pour prise de courant avec broche de terre et sécurité-enfants, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, cream

Code de référence: 100-66601

Description

Enjoliveur pour prise de courant avec broche de terre et sécurité-enfants. Cet enjoliveur s'utilise avec une prise de courant de 28,5 mm de profondeur d'encastrement. Couleur de finition: cream.

Cahier des charges

Set de finition pour prise de courant avec broche de terre et sécurité-enfants, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, cream. L'enjoliveur est fixé au moyen d'une vis à tête mixte (encoche Pz1 1 x 5,5 mm) sur une prise de courant à encastrer. La face arrière de l'enjoliveur est munie d'une sécurité-enfants. Celui-ci permet le contact après l'introduction simultanée des broches d'une fiche, mais empêche le contact de se faire si une seule broche est enfoncée ou si les deux broches ne sont pas introduites simultanément. L'enjoliveur est entouré d'un bord plat muni aux 4 angles d'une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouve un crochet de sécurité multiposition. La partie saillante de l'enjoliveur fait en sorte qu'en cas de plâtrage peu soigneux, la plaque de recouvrement puisse toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si le boîtier d'encastrement dépasse du plâtrage, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si le boîtier d'encastrement est enfoncé trop profondément dans le plâtrage, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Le bord plat qui entoure l'enjoliveur comprend également 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur. Après le montage de l'ensemble (plaque de recouvrement, set de finition et mécanisme), aucune partie métallique n'est visible grâce au bord plat sur l'enjoliveur. Le démontage s'opère tout simplement en dévissant l'enjoliveur.

- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP41.
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition avec bord uni : 56 x 56 mm (Hxl)

Dimensions finition partie visible : 45 x 45 mm (Hxl)

- Dimensions: 56 x 56 x 29 mm