



Applications

- Distribution d'énergie
- Télédistribution
- Signalisation du trafic et éclairage public
- Terrains de camping et places de marché
- Stations d'essence

Normes

EN 61439-5
IEC 61439-5
EN 62208
IEC 62208

Colonnes de distribution

Caractéristiques

- Ensemble en polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud.
- Coloré gris dans la masse RAL 7035.
- Degré de protection IP44 suivant EN/IEC 60529.
- Isolation totale ☐
- Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62262.
- Résistant à la corrosion.
- UV stabilisée pour pose à l'extérieur.
- Résistant à des températures de -35°C jusqu'à +70°C.
L'accroissement temporaire de température n'est pas dommageable
- Système de fermeture entièrement intégré, fonctionnant au moyen de serrures semi-cylindriques.
- Les serrures semi-cylindriques s'intègrent dans une poignée intégrée, protégée par un cache plastique anti-vandalisme.
- L'enveloppe est accessible en démontant le capot avant (sans charnières).
- Les trous de fixation recevant des inserts filetés M6 se situent sur le panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage de jeux de barres, de châssis ou platines de montage.
- La partie basse de l'enveloppe est fermée au moyen d'une plaque en polyester renforcée de fibres de verre, permettant le montage au sol ou mural.



Aperçu de la gamme ● page H.2

Dimensions ● Guide technique

Données pour cahier des charges


Valeurs d'échauffement



EH2 - Armoires de trottoir

Type	EH2-NA	EH2-NB	EH2-NC	EH2-ND	
Standard avec UV coating	H x L x P	1097 x 433 x 240	1347 x 433 x 240	1622 x 433 x 240	1896 x 433 x 240
	No. Réf.	842072	842073	842074	842075
	No. Réf.	842082	842083	842084	842085
Platine de montage Pertinax avec vis de fixation	H x L x P	200 x 395 x 5	450 x 395 x 5	700 x 395 x 5	700 x 395 x 5
	No. Réf.	842002	842000	842001	842001

Accessoires



Serrures à profilé semi-cylindrique

843001 1

Avec 2 clés, V2432-E

832022 2

Clés de rechange pour 843001

843002 1

Avec 1 clé carrée, 8 mm

843003 1

Avec 1 clé triangulaire, 8 mm

843248 1

Avec 2 clés A434

Clés de rechange sur demande

Cadre d'identification

843304 1

Montable sur toute surface plate à condition de forer 2 trous Ø 5,5 mm; le cadre est utilisé comme gabarit.

Résistant au vandalisme, isolation totale

maintenance.

Lettrage manuel ou avec système de lettrage standard d hauteur maximum de 18 mm.

Espace pour lettrage: 18x43

Dimensions extérieures: 30 x 183 x 5

890846 100

Canon fileté M6 x 11

852003 1

Poinçon pour enclassement canon fileté M6

842004 1

Support pour fixation de câbles (à commander séparément)



Grains de fond

422902 1

Servant comme barrière d'humidité entre le sol et l'armoire.

Contenu: 50 l

Epaisseur recommandée 200-300 mm.

DIN 00-1: 1 sac, DIN 2-3: 2 sacs.