



## Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-40A 4M

NCN440

### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pole protégé	4
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Mode de fixation	rail DIN
Courbe	C

### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Avec indicateur de défaut	non
---------------------------	-----

### Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées

### Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'emploi Ue	400 V

### Tension

Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min)	12 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

### Intensité du courant

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1	10 kA

Caractéristiques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1	7,5 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	30 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	30 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	7/15 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13/1,45 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	1,13/1,45 In

**Courant / température**

Courant assigné à -15°C	54,71 A
Courant assigné à -20°C	56,02 A
Courant assigné à 0°C	50,77 A
Courant assigné à 10°C	48,14 A
Courant assigné à -10°C	54,36 A
Courant assigné à 25°C	44,2 A
Courant assigné à -25°C	57,33 A
Courant assigné à 30°C	40 A
Courant assigné à 35°C	41,58 A
Courant assigné à 40°C	40,27 A
Courant assigné à 45°C	38,95 A
Courant assigné à 5°C	49,46 A
Courant assigné à -5°C	52,08 A
Courant assigné à 50°C	39,57 A
Courant assigné à 55°C	36,32 A
Courant assigné à 60°C	35,01 A
Courant assigné à 65°C	33,7 A
Courant assigné à 70°C	32,39 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-2	55,54 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2	52,58 A
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-2	58,11 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2	51,11 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-2	59,97 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2	49,63 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947-2	61,45 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2	48,15 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947-2	62,93 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2	47,82 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2	45,2 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2	43,72 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2	42,24 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947-2	54,06 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947-2	57,02 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2	40 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2	39,29 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947-2	37,81 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947-2	36,33 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947-2	34,85 A

#### Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1,1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	4,28 W
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	7,5 W
Puissance dissipée totale sous IN	15 W

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000

#### Dimensions

Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm

#### Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité basse pour produits modulaires	oui
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui
Approprié pour montage encastré	oui

#### Connexion

Position des cages amont à la livraison	ouvertes
Position des cages aval à la livraison	fermées
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1/25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1/25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes aval en câble rigide	1/35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1/35 mm <sup>2</sup>

#### Équipement

Accessoirable	oui
---------------	-----

#### Standards

Texte norme	EN 60898-1, IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 80 °C

#### Température

Température de calibration	50 °C
----------------------------	-------