


Acier inoxydable

Coffrets électriques AE



1.6

Acier inoxydable

Matériau :

Acier inoxydable
Corps du coffret et porte : acier inoxydable
Plaque de montage : tôle d'acier
Serrure : zinc moulé sous pression, nickelé

Finition :

Corps du coffret et porte : polissage grain 240
Plaque de montage : zinguée

Indice de protection :

IP 66 selon EN 60 529/09.2000 pour AE 1001.XX0 – AE 1017.XX0, NEMA 4x est respecté.

Composition de la livraison :

Coffret monobloc, porte avec joint moulé «in situ», plaque de montage.

Homologations :

voir page 28.

Plans détaillés :

voir page 1179.

Largeur (B1) en mm	UE	200	200	300	380	380	300	380	600	400	Page
Hauteur (H1) en mm		300	300	300	300	300	380	380	380	500	
Profondeur (T1) en mm		120	155	210	155	210	210	210	210	210	
Largeur de la plaque de montage (F1) en mm		162	162	254	334	334	254	334	549	354	
Hauteur de la plaque de montage (G1) en mm		275	275	275	275	275	355	355	355	475	
Référence AE	AISI 304 (1.4301) avec joint en polyuréthane	1 p.	1001.600	1002.600	1003.600	1004.600	1011.600	1005.600	1006.600	1009.600	1015.600
	AISI 304 (1.4301) avec joint en silicone	1 p.	1001.620 ¹⁾	1002.620 ¹⁾	1003.620 ¹⁾	1004.620 ¹⁾	1011.620 ¹⁾	1005.620 ¹⁾	1006.620 ¹⁾	1009.620 ¹⁾	1015.620 ¹⁾
	AISI 316L (1.4404) avec joint en polyuréthane	1 p.	1001.500 ¹⁾	1002.500	1003.500 ¹⁾	1004.500 ¹⁾	1011.500 ¹⁾	1005.500	1006.500	1009.500 ¹⁾	1015.500 ¹⁾
	AISI 316L (1.4404) avec joint en silicone	1 p.	1001.520 ¹⁾	1002.520 ¹⁾	1003.520 ¹⁾	1004.520 ¹⁾	1011.520 ¹⁾	1005.520 ¹⁾	1006.520 ¹⁾	1009.520 ¹⁾	1015.520 ¹⁾
Porte		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Poids (kg)		3,6	4,1	6,9	7,4	8,4	8,4	9,8	14,6	12,9	

Accessoires

Toit antipluie	1 p.	–	2470.000	2361.000	2471.000	2472.000	2361.000	2472.000	2473.000	–	969
Pattes de fixation murale	AISI 304 (1.4301)	4 p.	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	975
	AISI 316L (1.4404)	4 p.	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	2433.500	975
Equerre de fixation murale	1 p.	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	976
Fixation pour poteau	1 p.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	976
Serrure en acier AISI 316L (1.4404)	1 p.	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	955

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être remplacé dans les coffrets avec serrure (sauf AE 1018.600 / AE 1019.600) par un autre dispositif de 41 mm, une serrure de sécurité, un bouton-verrou en matière plastique ou une poignée en T modèle C (voir pages 954 à 957).

¹⁾ Délai de livraison sur demande.