

Charnières



Charnières à 180°

pour rangées d'armoires juxtaposables TS avec poignées confort

Dans les rangées d'armoires juxtaposées, équipées de poignées confort pour serrures demi-cylindres, l'angle d'ouverture max. des portes, dépend du modèle de porte.

Avec des portes en tôle d'acier : max. 180°
Avec des portes vitrées : max. 140°

Matériau :
Fonte de zinc

Teinte :
RAL 7035/RAL 9005

Composition de la livraison :
Charnières avec vis de fixation.



Modèle pour	UE	Référence TS	
		RAL 7035	RAL 9005
Portes en tôle d'acier	4 p.	7824.520	7824.522
Portes vitrées	4 p.	7824.525	–

Remarque :

- L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
- Les charnières ne conviennent pas aux portes à deux battants.
- Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
- Les charnières ne conviennent pas aux portes vitrées design TS.



Compas d'arrêt

Prévu pour :

- Coffret de commande Premium
- Coffret KL Premium Line de hauteur minimale 200 mm

Retient le panneau arrière en position ouverte. Placé à l'intérieur du coffret et protégé de tout contact avec l'extérieur, le compas d'arrêt répond aux exigences d'hygiène les plus sévères. Facilement démontable pour travaux d'installation ou de maintenance.

UE	Référence CP
1 jeu	6682.000

Matériau :

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)

Composition de la livraison :

Compas d'arrêt avec matériel d'assemblage.



Charnières de couvercle

pour coffrets KL

Les charnières de couvercle se vissent facilement sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle.

Composition de la livraison :
Charnières avec matériel d'assemblage.

Matériau	UE	Référence KL
Fonte de zinc	6 p.	1592.000
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)	2 p.	1592.010



Attaches de couvercle

pour coffrets KL

Les attaches de couvercle se montent facilement sans perçage. Elles permettent d'assurer une fonction de charnière lorsque la présence d'un boîtier juxtaposé en-dessous interdit le montage des charnières de couvercle.

UE	Référence KL
3 paires	1591.000