Accessoires de fixation

Ecrous coulissants

Pour
- les rails de montage 23 x 23 mm
- les châssis de montage 23 x 73 mm
- les châssis de montage 45 x 88 mm
- les châssis 23 x 73 mm

Pour monter les rails de montage et les châssis de montage sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage et les supports combinés, il est conseillé d'utiliser des écrous coulissants avec filetage M6 (PS 4179.000).

Filetage	UE	Référence PS
M4	20 p.	**4119.000**
M5	20 p.	**4157.000**
M6	20 p.	**4179.000**
M8	20 p.	**4180.000**

Accessoires :

Vis à tête ronde, empreinte étoile M6 x 12 mm (pour PS 4179.000), voir page 1011.

Ecrous cage/écrous à emmanchement

Possibilités de montage :
Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm comme :
- les profilés TS
  - verticaux, à l'aide de rails d'adaptation pour compatibilité PS
  - horizontaux (directement)
- le pourtour de l'ossature des armoires ES
- les rails de montage 23 x 23 mm
- les châssis de montage 23 x 73 mm
- les châssis de montage 45 x 88 mm
- les châssis 23 x 73 mm

Solutions alternatives :

Sur les profilés verticaux TS : écrous TS à encliqueter, voir page 1005.

Ecrous cage
Le ressort à pression conçu pour servir de patte d'introduction garantit une liaison mécanique et électrique sûre dans les perforations.

Filetage	UE	Référence TS
M6	50 p.	**4164.000**
M8	50 p.	**4165.000**

Ecrous à emmanchement
Avec patte d'introduction détachable, en fonte de zinc.

Filetage	UE	Référence TS
M6	50 p.	**4162.000**
M8	50 p.	**4163.000**

Ecrous cage
Ces écrous s'introduisent par la face sur laquelle s'effectuent les vissages. Cela permet d'exploiter des points de fixation situés à la même hauteur ou au même écartement sur deux faces perpendiculaires.
Les cages à ressort assurent la liaison électrique avec la perforation des rails.

Filetage	UE	Référence TS
M6	50 p.	**8800.340**
M8	50 p.	**8800.350**

Brevet allemand N° 198 60 434