



FONCTION

Additif liquide pour la réalisation de chapes avec chauffage par le sol.

CARACTERISTIQUES

- Améliore la conductibilité de chaleur, ainsi que les propriétés mécaniques de la chape finie.
- Prêt à l'emploi est utilisé soit comme solution de gâchage, soit en mélange avec l'eau de gâchage.
- Augmente l'élasticité et le renforcement de la chape

DONNEES TECHNIQUES

- Composition: liquide blanc laiteux
- Recouvrement de tube: minimum 25 mm
- Conservation: 1 an dans l'emballage d'origine stocké hors gel (+4°C)
- Dosage: 1,1l/100 kg de ciment
+/- 10 litres/ 40 m² (chape 5 cm)

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

- TS100 n'est PAS toxique. Le produit forme un film insoluble à l'eau
- En cas de projection sur les mains ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.
- En cas de projection sur les vêtements, laver à l'eau claire avant séchage du produit.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, faire boire de l'eau et consulter un médecin.
- Ne pas déverser dans les égouts ni sur le sol. Agglomérer le produit à l'aide de ciment et le détruire dans un centre agréé.

APPLICATION

Chauffage par le sol

CONDITIONNEMENT

Référence	Code art.	Conditionnement	Contenu
TS100	TS100010S	1 flacon	10 l