



## Mosaic prise spécial DLP - à détrompage - 3 x 2P + T - 10/16 A - 250 V - 6 modules - sans support - à connexion à vis

**Réf. 077343**

<https://ecatalog.be/fr/produit/077343>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** Mosaic prise DLP 3x2P+T+détr. bornes vis 10/16A 250V 6 mod.  
**Serie/Type:** Mosaic DLP  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 65  
**Prédécesseur:** 074185

**Code marchandise:** 85366990  
**EAN-code:** 3245060773434  
**Poids net:** 0,14 Kg  
**Emballage mini:** 10

**Assortiment Clé:** Non

**modèle:** broche de contact de protection  
**contact de protection:** Oui  
**Broche ronde de protection de mise à la terre:** Oui  
**Nombre de contacts actifs (ronds):** 3  
**Nombre de contacts actifs (plats):** 0  
**avec lampe de signalisation:** Non  
**avec alimentation USB incorporée:** Non  
**nombre d'unités:** 3  
**nombre de modules (construction modulaire):** 6  
**nombre de prises commutables:** 0  
**nombre de phases:** 1  
**impression/marquage:** sans  
**type de raccordement:** borne à vis  
**avec couvercle à charnière:** Non

**protection accrue contre les contacts accidentels:** Oui  
**zone de texte/surface d'inscription:** Non  
**couleur:** rouge  
**numéro RAL (équivalent):** 3020  
**transparent:** Non  
**verrouillable:** Non  
**mécanisme d'éjection:** Non  
**encastrement isolé:** Non  
**avec éclairage fonctionnel:** Non  
**avec éclairage d'orientation:** Non  
**protection contre les surtensions:** Non  
**protection différentielle:** Non  
**avec microfusible:** Non

**alimentation spéciale:** autre alimentation de sécurité (rouge)  
**type de montage:** canal d'allège  
**type de fixation:** fixation par encliquetage  
**matériau:** plastique  
**qualité du matériau:** thermoplastique  
**sans halogène:** Oui  
**traitement de surface:** non traité  
 **finition de la surface:** brillant  
**Traitement antibactérien:** Non  
**Avec dispositif on/off:** Non  
**avec fonction d'itération:** Oui  
**prise inclinée ou inclinable:** Non  
**courant nominal:** 16 A  
**tension nominale:** 250 V  
**fréquence:** 50 - 60 Hz  
**adapté à la classe de protection (IP):** IP40  
**Résistance aux chocs:** IK04  
**largeur d'appareil:** 162 mm  
**largeur d'appareil:** 162 mm  
**hauteur d'appareil:** 45 mm  
**profondeur d'appareil:** 41 mm

### Documentation



**Fiche Technique**  
F02097FR-00.pdf



**Fiche Technique**  
F02097EN-00.pdf



**Certificat**  
LGVMORZCXL.pdf NF -



**Certificat**  
RoHS

## Images

